

Каталог / Макрофибра



Дозировка жесткого полимерного волокна:

Расход волокна Полиарм зависит от назначения конструкции и может варьироваться от 1кг/м3 до 15кг/м3. Точное количество Полиарм рассчитывается на этапе проектирования с учетом важных факторов - назначения бетонной конструкции, планируемых нагрузок, марки бетона, температурного режима, геологических изысканий и т.д.

Ориентировочные нормы расхода фибры полипропиленовой:

Промышленные полы	2,4–4,7 кг/м3
Архитектурные изделия	2,9–5,8 кг/м3
Тоннели, мосты, дороги	5,8–11,6 кг/м3
Гидротехнические сооружения (причалы)	11,6–14 кг/м3
Банковские хранилища	11,6–14 кг/м3

Технические характеристики

Материал Полипропилен 100%

Внешний вид Волокно белого цвета

Длина волокна 40 мм

Ширина 1,2 мм

Толщина 0,6 мм

Плотность при 20°C г/см3 0,91

Прочность на разрыв, МПа 650

Химическая устойчивость Полная устойчивость ко всем кислотам, щелочам

Упаковка Мешок 8 кг, паллет 200 кг

Габариты паллета Паллет 200 кг (1,2*0,8*2м.)

Габариты коробки Мешок 8 кг (0,8*0,6*0,3 м.)