

Каталог / Топпинг

Топпинг АЛЬФАПОЛ ТОП ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ



АЛЬФАПОЛ ТОП БЕЗЫСКРОВОЙ - упрочнитель сухой полимерцементный В40 F400 W14 для устройства бетонных полов с упрочненным верхним искрозащитным слоем. Нанесение «сухой на влажный».

Преимущества

- безыскровность;
- упрочненный слой составляет единое целое с бетонным основанием. В процессе эксплуатации исключается отслоение упрочнённого слоя;
- исключается необходимость устройства дополнительного искробезопасного слоя;
- исключается необходимость устройства выравнивающего слоя;
- водонепроницаемость;
- возможность колеровки;
- простота в обслуживании;
- продление срока службы покрытия

Технические характеристики

Температура применения От +10°C до +25°C

Прочность на сжатие в возрасте 28 сут., не менее 50 МПа

Максимальная фракция 5 мм

Истираемость на круге истирания ЛКИ-ЗМ 0,8 г/см²

Категория горючести, ГОСТ 30244-94 НГ

Температура эксплуатации от -40°C до +50°C

Интенсивность механических воздействий по СНиП 2.03.13 Значительная

Интенсивность воздействия жидкостей по СНиП 2.03.13 Большая

Область применения

- производственные цеха, складские терминалы;
- площадки хранения взрывчатых и ГСМ материалов;
- автотранспортные предприятия;
- крытые паркинги и др. объекты.

Технология монтажа топпинговых полов



Проверка на готовность объекта к заливке



Затирка топпинга



Введение фибры в бетон



Покрытие силером



Укладка фибробетона в опалубку



Нарезка швов



Нанесение топпинга (упрочнителя)



Пол готов!