

Каталог / Топпинг

Топпинг АЛЬФАПОЛ ТОП КОРУНД



АЛЬФАПОЛ ТОП КОРУНД - упрочнитель сухой полимерцементный B55 F400 W14 на корундовом заполнителе для устройства бетонных полов с упрочненным верхним слоем. Нанесение «сухой на влажный».

Преимущества

- Высокая износостойкость;
- Упрочненный слой составляет единое целое с бетонным основанием. В процессе эксплуатации исключается отслоение упрочнённого слоя;
- Исключается необходимость устройства выравнивающего слоя;
- Водонепроницаемость (оптимальное закрытие поверхностных пор);
- Возможность колеровки;
- Простота в обслуживании.

Технические характеристики

Температура применения От +10°C до +25°C

Прочность на сжатие в возрасте 28 сут., не менее 70 МПа

Максимальная фракция 5 мм

Истираемость на круге истирания ЛКИ-ЗМ 0,5 г/см²

Категория горючести, ГОСТ 30244-94 НГ

Температура эксплуатации от -40°C до +50°C


Интенсивность механических воздействий по СНиП 2.03.13 Значительная

Интенсивность воздействия жидкостей по СНиП 2.03.13 Большая


Область применения

- Производственные помещения
- Складские и торговые площадки
- Таможенные терминалы
- Спортивные комплексы

Технология монтажа топпинговых полов



Проверка на готовность объекта к заливке



Затирка топпинга




Введение фибры в бетон



Покрытие силером



Укладка фибробетона в опалубку



Нарезка швов



Нанесение топпинга (упрочнителя)



Пол готов!