

## Пропитка KING SILLER



### Технические характеристики

Температура применения От +5°C до +30°C

Время высыхания не более 2 часов при t=20°C и ф=75% до степени 3

Содержание нелетучих веществ 15%

Вид Прозрачная жидкость

Цвет Янтарно-желтый цвет

Плотность 0,93 кг/л

Вязкость 12 с

**KING SILLER** - это раствор прозрачного лака янтарно-жёлтого цвета, который при нанесении уплотняет поверхность бетона и образует тонкую, износостойкую пленку, которая эффективно защищает свежий бетон от потери влаги в течение процесса гидратации бетона, а также для защиты от влагопотери при устройстве тонкослойных цементных покрытий и ремонтных цементных составов


### Преимущества

- Препятствует выделению пыли, повышает устойчивость к истиранию;
- Снижает потерю влажности свежего бетона на 90,0%;
- препятствует образованию волосяных трещин;
- увеличивает сопротивление поверхности к проникновению масел и некоторых нефтепродуктов;
- препятствует выделению пыли;
- повышает устойчивость к истиранию;
- отличается быстрым и простым применением.


### Область применения

- Бетонные, фундаментные плиты
- Несущие стены
- Цветные цементные полы

### Технология монтажа топпинговых полов



1 Проверка на готовность объекта к заливке




5 Затирка топпинга



2 Введение фибры в бетон




6 Покрытие силером



3 Укладка фибробетона в опалубку



7 Нарезка швов



4 Нанесение топпинга (упрочнителя)



8 Пол готов!