

Каталог / Топпинг

## Пропитка KLEBEKRAFT AC-S200



**KLEBEKRAFT AC-S200** - это защитное покрытие для повышения прочности и износостойкости напольных цементосодержащих покрытий. Уплотняет, герметизирует и укрепляет поверхность основания за счет уникальной формулы.

### Преимущества

- Повышает прочность и износостойкость поверхности;
- препятствует выделению пыли, повышает устойчивость к истиранию;
- препятствует образованию микротрещин при усадке в момент созревания бетона;
- увеличивает сопротивление поверхности к проникновению масел и нефтепродуктов;
- снижает потерю влажности свежего бетона на 95,0%;
- быстро и легко наносится;
- эффективно для защиты бетона от потери влаги.

### Технические характеристики

Температура применения От +5°C до +30°C

Время высыхания Не более 2 часов при t=20°C и ф=75% до степени 3

Содержание нелетучих веществ 21%

Вид низковязкая жидкость

Цвет Прозрачный


Плотность 0,9 кг/л

Вязкость 13-17 с


### Область применения

- полы, бетонные плиты
- бетонные дороги, канализационные магистрали
- несущие стены
- различные работы, выполненные цементосодержащими материалами, когда требуется полная задержка воды для гидратации.

### Технология монтажа топпинговых полов



Проверка на готовность объекта к заливке



Затирка топпинга




Введение фибры в бетон



Покрытие силером



Укладка фибробетона в опалубку



Нарезка швов



Нанесение топпинга (упрочнителя)



Пол готов!