Каталог / Топпинг

Топпинг цветной LEVL Top Quartz

LEVL Top Quartz - Сухой упрочнитель для бетона LEVL Top Quartz на основе кварца - смесь, предназначенная для упрочнения верхнего слоя свежеуложенных бетонных полов. Цвета готового покрытия: светло-серый, красный, зелёный, тёмно-серый.

Преимущества

- совмещение устройства бетонного основания с нанесением финишного покрытия
- очень высокая прочность и стойкость к истиранию
- не пылит
- возможность колеровки
- возможность локального ремонта с использованием LEVL Rem Top

Технические характеристики

Температура применения	Не ниже +5°С
Прочность при сжатии через 28 суток твердения	70 МПа
Максимальная фракция	5 мм
Истираемость на круге истирания ЛКИ-3М	0,4 г/см2
Категория горючести, ГОСТ 30244-94	НГ
Температура эксплуатации	от -40°С до +60°С
Интенсивность механических воздействий по СНиП 2.03.13	Значительная
Интенсивность воздействия жидкостей по СНиП 2.03.13	Большая

Область применения

- полы в коммерческих и промышленных зданиях;
- цокольные этажи и полуподвалы;
- цеха;
- гаражи;
- склады;
- места хранения грузов;
- паркинги.

Технология монтажа топпинговых полов

1. Проверка на готовность объекта к заливке
2. Введение фибры в бетон
3. Укладка фибробетона в опалубку
4. Нанесение топпинга (упрочнителя)
5. Затирка топпинга
6. Покрытие силером
7. Нарезка швов

Пол готов!