

## Пропитка MONOPOL Sealer 2



### Технические характеристики

Температура применения От +4°C до +30°C

Время высыхания не более 2 часов

Содержание нелетучих веществ 17%

Вид Низковязкая полупрозрачная жидкость

Цвет Желто-коричневый

Плотность 0,9-0,95 кг/л

Вязкость 10-20 с

**MONOPOL Sealer 2** - Силер/кюринг мембранообразующий влагоудерживающий состав для свежесушеного бетона и бетонных полов с упрочненным верхним слоем топпингом. Применяется для внутренних и наружных работ на горизонтальных и вертикальных поверхностях.


### Преимущества

- снижает потерю влажности свежего бетона на 90 %
- препятствует образованию волостных трещин при усадке в течение начальной фазы созревания бетона
- увеличивает сопротивление поверхности к проникновению масел и некоторых нефтепродуктов
- препятствует выделению пыли, повышает устойчивость к истиранию
- отличается быстрым и простым применением

### Область применения

- в производственных помещениях
- в теплых и холодных складах
- в автосервисах, паркингах, гаражах
- в торговых центрах и магазинах
- в аэропортах, автостанциях

### Технология монтажа топпинговых полов



Проверка на готовность объекта к заливке



Затирка топпинга




Введение фибры в бетон




Покрытие силером



Укладка фибробетона в опалубку



Нарезка швов



Нанесение топпинга (упрочнителя)



Пол готов!