

Пропитка MasterTop CC 721



Технические характеристики

Температура применения От +5°C до +35°C

Время высыхания От 1 до 3 часов

Содержание нелетучих веществ 11,5%

Вид Жидкость

Цвет Прозрачный

Плотность 0,89 ± 20 кг/л

Вязкость 9 с

MasterTop CC 721 - готовый к использованию высококачественный запечатывающий материал для последующего ухода за бетоном натурального цвета. MasterTop CC 721 образует на поверхности бетона мембрану, которая запечатывает поры и препятствует интенсивному испарению воды из бетона, что обеспечивает гидратацию цемента в оптимальных условиях.


Преимущества

- простота ухода за свежееуложенным бетоном;
- легкость нанесения с помощью распылителя или валика;
- может использоваться на горизонтальных и вертикальных поверхностях с гладкой или шероховатой фактурой, внутри и снаружи помещения;
- Снижает риск образования трещин.

Область применения

- Промышленные цеха и складские помещения.
- Логистические центры
- Торговые центры
- Станции тех. обслуживания.
- Ангары для самолетов и судов
- Типографии и бумажная промышленность.

Технология монтажа топпинговых полов



Проверка на готовность объекта к заливке



Затирка топпинга




Введение фибры в бетон




Покрытие силером



Укладка фибробетона в опалубку



Нарезка швов



Нанесение топпинга (упрочнителя)



Пол готов!