

## Пропитка REFLOOR AC-S200



**REFLOOR AC-S200** - это раствор прозрачного акрилового лака, который способствует защите от испарения влаги свежееуложенного бетона и бетона с устроенными тонко- и толстослойными цемент содержащими покрытиями.

### Преимущества

- препятствует выделению пыли, повышает устойчивость к истиранию;
- препятствует образованию волостных трещин при усадке в течение начальной фазы созревания бетона;
- увеличивает сопротивление поверхности к проникновению масел и некоторых нефтепродуктов;
- снижает потерю влажности свежего бетона на 90,0%;
- отличается быстрым и простым применением;
- эффективно защищает свежий бетон от потери влаги.

### Технические характеристики

Температура применения От +5°C до +30°C

Время высыхания 24 часа при t=20°C и ф=75% до степени 3

Содержание нелетучих веществ 15%

Вид Низковязкая полупрозрачная жидкость

Цвет Прозрачный


Плотность 0,91 кг/л

Вязкость 13 с


### Область применения

- Бетонные, фундаментные плиты
- Несущие стены
- Цветные цементные полы
- Работы, выполняемые цементными материалами, где требуется задержка воды для максимально полной гидратации цементного вяжущего

### Технология монтажа топпинговых полов



1 Проверка на готовность объекта к заливке



5 Затирка топпинга




2 Введение фибры в бетон




6 Покрытие силером



3 Укладка фибробетона в опалубку



7 Нарезка швов



4 Нанесение топпинга (упрочнителя)



Пол готов!