

## Средство для гидратации бетона SuperTop Sealer



**SuperTop Sealer** - высококачественный запечатывающий материал для ухода за бетонными полами, который препятствует интенсивному испарению воды из бетона, что обеспечивает гидратацию цемента в оптимальных условиях.

### Преимущества

- Простота ухода за свежеложенным бетоном
- Простота ухода за ремонтными составами при ремонте и восстановлении конструкций из бетона
- Препятствует образованию волосяных трещин при усадке в течении начальной фазы созревания бетона
- Снижает потерю влажности свежего бетона на 90 %
- Придает дополнительную прочность бетону

### Технические характеристики

Температура применения От +5°C до +30°C

Время высыхания 1-3 часа

Содержание нелетучих веществ 14%

Вид Однородная прозрачная жидкость бесцветного или желтого цвета. Допускается опалесценция.

Цвет Прозрачный


Плотность 0,89 кг/л

Вязкость 12 с


### Область применения

- Складские помещения
- Производственные комплексы
- Гаражи, автостоянки
- Холодильные камеры
- Торгово-выставочные залы
- Грузовые терминалы

### Технология монтажа топпинговых полов



1 Проверка на готовность объекта к заливке



5 Затирка топпинга




2 Введение фибры в бетон




6 Покрытие силером



3 Укладка фибробетона в опалубку



7 Нарезка швов



4 Нанесение топпинга (упрочнителя)



Пол готов!